



Din kontaktperson:

© Ordre nr.: 3251 12 985-5-da Printed in Germany (03-9486) ME 0.5.02.20 Der tages forbehold for ændringer og fejl.



Sikker beskyttelse mod selv de mindste partikler i drikkevandet



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

så vigtigt?

Hvorfor er monteringen af et filter

i VIDEN OM VAND

Af hygiejniske årsager er det iht. DIN EN 806-5, A nødvendigt at udskifte filterpatronen eller udføre en returskylning hver 6. måned for at sikre en optimal filtereffekt og hygiejne i filteranlægget.

Aqua System A/S
Avnvej 14
7400 Herning
DANMARK

+45 97 220033

info@aquasystem.dk
www.gruenbeck.dk



A company certified by TÜV SÜD in accordance with DIN EN ISO 9001, ISO 14001 and SCC*



Følg os på Facebook!

grünbeck

**Oplev renheden –
pureliQ-filterteknik**

grünbeck

- Oplev renheden:** Sikker beskyttelse mod selv de mindste partikler i drikkevandet
- Korrosionsbeskyttelse:** Forebyggelse mod aflejringer som f.eks. rustpartikler
- Anlægsbeskyttelse:** Forebyggelse mod funktionsfejl på apparater og armaturer forårsaget af urenheder

Hvilket filter passer til mig?

Grünbeck-filterløsningerne passer perfekt til alle anvendelsesområder. Alle pureliQ-filtre er omhyggeligt designet og tilpasser sig dine krav. Kvalitet, holdbarhed og service-sikkerhed er i fokus. Intuitiv håndtering og innovative funktioner sørger for enestående renhed af vandet.

Returskyllefilter: pureliQ:R/RD

Pålidelig filtrering dag efter dag. Ved returskylning gennemstrømmes filterelementet i omvendt retning. De partikler, der er tilbage, skylles ud med skyllevandet via udløbet.

Finfilter: pureliQ:K/KD

Sikker filtereffekt i lang tid takket være enkel udskiftning af filterindsatsen. Udskiftning af filterindsatsen ved behov (tilsmudsning, øget differenstræk) og af hygiejniske årsager hver 6. måned.

Automatikfilter: pureliQ:A/AD

Let filtrering med automatikfiltret. Returskylningen udløses automatisk af styringen. Dette sparer ikke kun tid, men også penge. Det bliver ikke lettere.



Grünbeck-Vortex-teknologi til filterrensning uden restpartikler.



Filterindsats til varianterne pureliQ:K og pureliQ:KD.



Betjeningsfelt til individuelt justerbare returskyl-intervaller til varianterne pureliQ:A og AD.

Returskyllefilter pureliQ:RD

- ✓ Med Grünbeck-Vortex-teknologien fjernes alle restpartikler.
- ✓ Betjeningsvenlige greb giver optimal komfort.

Finfilter pureliQ:KD

- ✓ De effektive materialer i filterindsatsen holder urenheder og partikler sikkert tilbage.
- ✓ Det stabile støtteelement giver komfort og hygiejne ved udskiftning af filterindsatsen.

Automatikfilter pureliQ:AD

- ✓ Mulighed for individuelt justerbare returskyl-intervaller på 7, 30, 60 eller 90 dage.
- ✓ Ekstra sikkerhed for at smudspartikler skylles ud rettidigt og sikkert.

Andre fordele

- ✓ Varianterne pureliQ:RD/KD og AD er desuden udstyret med manometer og trykreduktion, der sikrer ensartet vandtryk.
- ✓ Takket være det lukkede design beskyttes filterelementet optimalt mod UV-lys.
- ✓ Filtrene findes i størrelserne 3/4" til 1 1/4".